

T-1500

1215200 T-1500 12 Volt

T-2000

1220200 T-2000 12 Volt

Standaard op elke T-1500/T-2000

Draaischakelaar op liermotor
 Motor is omkeerbaar
 Handbediende vrijloop
 Smeltveiligheid tegen overbelasten
 Kabelspanner

Accessoires

1504 Vinyl beschermhoes
 1520 Aanhangwagen kabelset
 1551 Stekker + contrastekker
 1560 Kabelgeleider
 2229 Katrol met vaste haak

Prestaties 12 Volt DC (1e laag)**T-1500**

Trekkraft kg	Kabelsnelheid	Ampère
0 kg	4,4 m/m	8
227 kg	3,4 m/m	30
454 kg	2,6 m/m	60
680 kg	1,6 m/m	90

T-2000

Trekkraft kg	Kabelsnelheid	Ampère
0 kg	4,4 m/m	8
227 kg	3,4 m/m	30
454 kg	2,6 m/m	60
680 kg	1,6 m/m	90
907 kg	0,6 m/m	118

Specificaties T-1500

Trekkraft (eerste laag)	680 kg
Motor 12 Volt	0,37 KW
Overbrenging	Planetair
Trommel diameter	32 mm
Trommel lengte	74 mm
Gewicht (incl. staalkabel)	6 kg
Staalkabel	4,0 mm x 7,6 m

**Specificaties T-2000**

Trekkraft (eerste laag)	907 kg
Motor 12 Volt	0,37 KW
Overbrenging	Planetair
Trommel diameter	32 mm
Trommel lengte	74 mm
Gewicht (incl. staalkabel)	6 kg
Staalkabel	4,0 mm x 15,2 m

**AFMETINGEN**