



Yalelift IT P/G

Capaciteit 500 - 10.000 kg

De combinatie van de Yalelift 360 met een zeer lage aangebouwde loopkat maakt het mogelijk dat er nog meer flexibiliteit is bij het inzetten van de Yalelift 360.

Kenmerken:

- Alle apparaten van deze serie zijn tot een capaciteit van 3.000 kg enkelpart uitgerust, de bouwmaat (hakenmaat A) wordt nomaals verkort. Zo kunnen ook lage hoogtes in een ruimte optimaal benut worden.
- De duwloopkat is voor een verdere draag- en profielbereik instelbaar (v.b INP, IPE, IPB). Overeenkomstig met de draagflens is een aanpassing tot 300 mm eenvoudig.
- De loopwielen zijn voor maximale balkflens schuinite van 14% geschikt (DIN 1025, deel 1), de gesloten onderhoudsvrije gelagerde loopwielen zorgen voor optimale loopeigenschappen.
- Standaard anti- kiepbeveiliging en wielbreuksteunen.
- Een latere ombouwning van de Yalelift 360 tot de Yalelift IT met aangebouwde loopkat is te allen tijde mogelijk.

Opties:

- Explosie veilige uitvoering.
- Overlastbeveiliging.
- Kettingmagazijn.
- Corrosiebestendige uitvoering.
- Blokkeerinrichting (om takel zonder last in parkeerstand vast te zetten). Verkrijgbaar tot een capaciteit van 5.000 kg.

Technische gegevens

Type	Capaciteit kg/ aantal parten	Bouw- grootte	Art.nr.	Instelbereik flensbreedte b mm	Flensdikte t mm	Kleinste radius m	Netto gewicht bij 3 m hijshoogte kg	Netto gewicht bij 3 m hijshoogte met blokkeerinrichting kg
500	500/1 500/1	A	1010000035	50 - 180	19	0.9	20	26
		B	1010000041	180 - 300	19	0.9	21	27
1000	1.000/1 1.000/1	A	1010000036	50 - 180	19	0.9	27	35
		B	1010000042	180 - 300	19	0.9	29	37
2000	2.000/1 2.000/1	A	1010000037	58 - 180	19	1.15	44	52
		B	1010000043	180- 300	19	1.15	46	54
3000	3.000/1 3.000/1	A	1010000038	74 - 180	27	1.5	77	86
		B	1010000044	180 - 300	27	1.4	79	88
5000	5.000/2 5.000/2	A	1010000039	98 - 180	27	2.0	125	135
		B	1010000045	180 - 300	27	1.8	129	139
10000	10.000/3	B	1010000055	125 - 310	40	1.8	-	-

Technische gegevens								
Type YLIT G	Capaciteit kg/ aantal parten	Bouw- grootte	Art.nr.	Instelbereik flensbreedte b mm	Flensdikte t mm	Kleinste radius m	Netto gewicht bij 3 m hijshoogte kg	Netto gewicht bij 3 m hijshoogte met blokkeerinrichting kg
500	500/1 500/1	A	1010000050	50 - 180	19	0.9	24	31
		B	1010000056	180 - 300	19	0.9	25	32
1.000	1.000/1 1.000/1	A	1010000051	50 - 180	19	0.9	32	40
		B	1010000057	180 - 300	19	0.9	33	41
2.000	2.000/1 2.000/1	A	1010000052	58 - 180	19	1.15	49	57
		B	1010000058	180 - 300	19	1.15	50	58
3.000	3.000/1 3.000/1	A	1010000053	74 - 180	27	1.5	82	91
		B	1010000059	180 - 300	27	1.4	84	93
5.000	5.000/2 5.000/2	A	1010000054	98 - 180	27	2.0	130	140
		B	1010000060	180 - 300	27	1.8	134	144

Afmetingen Yalelift IT in mm.						
Type	YLIT 500	YLIT 1.000	YLIT 2.000	YLIT 3.000	YLIT 5.000	YLIT 10.000
Amin.	245	272	323	382	550	784
A1	158	178	205.5	252	260.5	380
A2	-	-	-	-	-	-
B	17	22	30	38	45	68
C	24	29	35	40	47	68
D	14	19	22	30	37	50
F (G)	92	92	91	107	149.5	113
H1	24.5	24	23.5	32	30.5	55
I (P)	71.5	71.5	95.5	131	142.5	169
I (G)	76.5	76.5	98	132.5	148.5	169
L	270	310	360	445	525	430
L1	130	130	150	180	209	200
L2	159	175	207	256	283	261
L3	-	-	-	-	-	-
L4	-	-	-	-	-	-
M	M 18	M 22	M 27	M 30	M 42	M 48
O	60	60	80	112	125	150
P (G)	108	110	112	112	117	158
T (opp.A)	280	290	305	320	364	540
T (opp.B)	400	410	425	440	484	540